

profimur Kalkfarbe 721

Eigenschaften:

- mineralischer Anstrich auf Basis von Weißkalkhydrat
- hoch wasserdampfdiffusionsfähig
- hoher Weißgrad
- natürliche Eigenschaften gegen Schimmel
- konservierungsmittelfrei
- lösungsmittelfrei
- weichmacherfrei
- sehr atmungsaktiv
- für innen

Anwendungsbereich:

Gebrauchsfertige, sehr weiße Kalkfarbe für wischfeste Anstriche im Innenbereich. Die Kalkfarbe zeichnet sich durch ihre hohe Wasserdampfdiffusionsfähigkeit aus und wirkt feuchtigkeitsregulierend und ausgleichend auf das Raumklima. Ideal für Feuchträume, Waschküchen, Garagen, Weinkeller, Ställe und ähnliche Flächen.

Technische Daten:

Rohstoffbasis:	Wasser, Weißkalkhydrat, Titandioxid, Additive
Dichte:	ca. 1,3 g/cm ³
pH-Wert:	über 10 (bis stark alkalisch)
GISCODE für Beschichtungsstoffe:	BSW60

Untergrundvorbereitung:

Anwendbar auf allen kalk- und zementhaltigen Spachtelmas-sen, Putzen und Anstrichen. Der Untergrund muss fest, trocken, tragfähig, staub- und fettfrei sein. Unebenheiten mit pro-fimur Kalkspachtel 904 ausgleichen. Stark saugende, sandende und kreibende Untergründe sowie geschliffene Flächen mit Silikat-Fixativ vorbereiten.

Verarbeitung:

Die Kalkfarbe vor Gebrauch gut aufrühren und mit Pinsel, Bürste, Rolle oder einem geeigneten Spritzgerät (außer Air-less) auftragen. In der Regel genügt ein einmaliger unverdünnter Anstrich. Ist ein Voranstrich erforderlich, kann dieser mit max. 15 % Wasser verdünnt werden. Trockenzeit ca. 8 Stunden (je nach Untergrund, Temperatur und Luftfeuchtigkeit); bei ungünstigen Umgebungsbedingungen entsprechend längere Trockenzeit. Abtönbar mit max. 4 % Universal-Ab-tönkonzentrat (LW-Oxyd-Typen).

Verbrauch:

ca. 150 ml/m² pro Anstrich, je nach Untergrund und Auftragsverfahren. Genaue Verbrauchsmenge durch Probeauftrag am Objekt ermitteln.

Hinweise:

Nicht zu streichende Flächen (wie Glas, Holz u. ä.) vor Spritzern und Sprühnebel schützen. Nicht unter +5 °C Objekt- und Raumtemperatur verarbeiten. Werkzeuge sofort nach Gebrauch mit Wasser reinigen. Die Kalkfarbe lässt sich mit dem gleichen Material überstreichen. Vor dem Auftrag anderer Anstricharten sollte sie grundsätzlich abgewaschen bzw. abgeburstet werden.

Medizinische Notrufnummer:

+49 (0) 551 / 19240

Sicherheitsrelevante Daten entnehmen Sie bitte dem Sicherheitsdatenblatt. Aktuelle Sicherheitsdatenblätter erhalten Sie über unsere Website www.baufan.de oder unter info@baufan.de.

Lagerung:

Gebinde gut verschlossen, kindersicher und kühl, aber frostfrei lagern. Für Kinder unzugänglich aufbewahren.

Entsorgung:

Nur restentleerte Gebinde zum Recycling geben. Nicht in die Kanalisation, Gewässer oder ins Erdreich gelangen lassen.

EAN-Nr.:

4016215105276 10 l Eimer



Anmerkung:

Alle Auskünfte und Daten in diesem Informationsblatt entsprechen unseren Praxiserfahrungen und Laboruntersuchungen und basieren auf dem heutigen Stand der Technik. Sie können jedoch nur allgemeine Hinweise darstellen, die keine Eigenschaftszusicherung beinhalten. Da die Bedingungen, unter denen Lagerung, Transport und Verarbeitung erfolgen, außerhalb unseres Einflussbereiches liegen, kann aus den Hinweisen keine rechtliche Verbindlichkeit abgeleitet werden. Es obliegt dem Anwender, die Produkte auf ihre Eignung für den von ihm vorgesehenen Verwendungszweck unter den jeweiligen Objektbedingungen zu prüfen.