

profimur Kalkplamuur 904

Eigenschappen:

- gebruiksklaar
- voor minerale ondergronden
- uiterst bestand tegen waterdampdiffusie
- bezit natuurlijke eigenschappen tegen schimmel
- zeer goed schuurbaar
- vrij van conserveermiddelen
- vrij van oplosmiddelen
- vrij van weekmakers
- voor binnen

Toepassingsgebied:

Gebueksklaar, wit plamuur op minerale basis voor wand- en plafondoppervlakken binnenshuis. Het kalkplamuur onderscheidt zich door haar hoge bestendigheid tegen waterdampdiffusie en heeft een vochtregulerend en egaliserend effect op het binnenhuisklimaat. Na de volledige droging kunnen de geplamuurde oppervlakken zeer gemakkelijk geschuurd worden.

Technische gegevens:

Grondstofbasis: kalkhydraat, hulpmiddelen en water
Dichtheid: ca. 1,7 g/cm³
pH-waarde: > 11,4
GISCODE voor
bekledingsstoffen: BSW60

Voorbehandeling van de ondergrond:

Toepasbaar op alle minerale ondergronden (beton, poriënbeton, calciumsilicaatplaten, gips-, kalk- en cementpleister, metselwerk, enz.). Niet geschikt voor dispersieondergronden, glas, metaal, kunststof en hout. De ondergrond moet droog, solide, stof- en vetvrij zijn. Sterk zuigende, zandende en krijtende ondergronden en ook geschuurde oppervlakken met Silicaat Fixatief voorbehandelen.

Verwerking:

Vóór gebruik het kalkplamuur goed (indien mogelijk machinaal) oproeren en met een spatel of een plakspaan opbrengen en vlak aftrekken. Bij een applicatie op het volledige oppervlak max. laagdikte 4 mm. Na de volledige droging kan het kalkplamuur al naar behoefte lichtjes extra geschuurd worden.

Verbruik:

Ca. 1,7 kg per m² bij 1 mm applicatiedikte. Exacte verbruikshoeveelheid bij wijze van proef aan het object vaststellen.

Aanwijzingen:

Niet onder +5°C object- en kamertemperatuur verwerken. Gereedschap onmiddellijk na gebruik met water reinigen.

Algemeen medisch alarmnummer:

+49 (0) 551 / 19240

Voor veiligheidsrelevante gegevens verwijzen wij naar het veiligheidsinformatieblad. Actuele veiligheidsinformatiebladen krijgt u op onze website www.baufan.de of via info@baufan.de.

Opslag:

Originele verpakking goed afgesloten, veilig voor kinderen en koel, maar vorstvrij bewaren. Buiten het bereik van kinderen opbergen.

Afvalverwerking:

Alleen compleet geledigde verpakkingen laten recycleren. Ingedroogde materiaalresten kunnen samen met het huisvuil of als bouwafval afgevoerd worden. Niet uitgeharde resten conform afvalsleutel-nr. EWC 08 04 09 afvoeren. Niet in riolering, waterlopen of bodem laten terechtkomen.

EAN-nr.:

4016215105221 15 kg emmer



Opmerking:

Alle door dit informatieblad verstrekte informatie en gegevens stemmen overeen met onze in de praktijk opgedane ervaringen en laboratoriumonderzoeken en zijn gebaseerd op de huidige stand van de techniek. Het gaat hierbij echter slechts om algemene aanwijzingen die geen bepaalde eigenschappen verzekeren. Omdat de omstandigheden, waarin opslag, transport en verwerking plaatsvinden, buiten onze invloedssfeer liggen, hebben de aanwijzingen geen juridisch bindend karakter. Het is aan de gebruiker om de producten op hun geschiktheid voor het telkens daarvoor voorziene toepassingsgebied in de betreffende, in het gegeven pand geldende omstandigheden te controleren.