

profimur Basisprimer wit 705

Eigenschappen:

- wit dekkende speciale grondverf
- hechtingsbevorderend
- optimaliseert de openingstijd van daaropvolgende verflagen
- vrij van oplosmiddelen en weekmakers
- gebruiksklaar
- voor binnen en buiten

Toepassingsgebied:

Wit gepigmenteerde speciale grondverf zonder structuurgeving. Optimale ondergrond voor daaropvolgende coatings met dispersie-, siliconehars- een silicaatverven. De Basisprimer wit verstevigt het oppervlak en reguleert het absorptievermogen.

Technische gegevens:

Grondstofbasis:	acrylaatdispersie, titaandioxide, minerale vulstoffen, additieven
Dichtheid:	ca. 1,6 g/cm ³
pH-waarde:	8,5
GISCODE voor bekledingsstoffen:	BSW20

Voorbehandeling van de ondergrond:

Toepasbaar op alle minerale ondergronden (zoals beton, gips-, kalk- en cementpleister), gipskarton-, gipsvezel-, cementvezel- en gelijkaardige droogbouwplaten evenals dispersie-, siliconehars- en silicaatverven, kunstharspleister, non-ferro metalen en tal van kunststoffen (bij non-ferro metalen en kunststoffen bij wijze van proef een verflaag opbrengen). De ondergrond moet droog, solide en vrij van losmiddelen (stof, vet en dergelijke) zijn. Los materiaal, oud behang en slecht hechtende verflagen van de ondergrond verwijderen. Sterk zuigende, zandende en krijtende ondergronden met profimur Diepgrondering LF in de grondverf zetten. Scheurtjes, gaatjes en oneffenheden binnenshuis met profimur Super-Hechtplamuur of profimur Egaliseer- en Vulplamuur repareren.

Verwerking:

profimur Basisprimer wit vóór gebruik door elkaar roeren en met kwast, borstel, rol of een geschikt spuittoestel opbrengen. Overschilderbaar na ca. 6 uur (afhankelijk van absorptievermogen van de ondergrond, temperatuur en luchtvochtigheid – bij ongunstige omgevingsomstandigheden navenant langere droogtijd).

Op kleur brengen:

De Basisprimer kan met max. 5% nuanceringsconcentraten op kleur gebracht worden. De toevoeging van voltint- en nuanceringsverven is mogelijk, maar kan tot een wijziging van de producteigenschappen leiden.

Verbruik:

ca. 100 – 130 ml/m² per verflaag – afhankelijk van ondergrond en applicatiemethode. Exacte applicatiehoeveelheid bij wijze van proef aan het object vaststellen.

Aanwijzingen:

Niet onder +5°C object- en kamertemperatuur verwerken. Bij aanraking met de ogen onmiddellijk met water uitspoelen. Let op! Bij het spuiten kunnen er gevaarlijke inadembare druppeltjes ontstaan. Aerosol of nevel niet inademen. Gereedschap onmiddellijk na gebruik met water reinigen.

Voor veiligheidsrelevante gegevens verwijzen wij naar het veiligheidsinformatieblad. Actuele veiligheidsinformatiebladen krijgt u op onze website www.profimur.de of via info@profimur.de.

Opslag:

Originele verpakking goed afgesloten, veilig voor kinderen en koel, maar vorstvrij bewaren.

Afvalverwijdering:

Alleen compleet geleedigde verpakkingen laten recyclen. Niet in riolering, waterlopen of bodem laten terechtkomen.

EAN

4016215105153
4016215105160

Verpakkingseenheid

5 l emmer
12,5 l emmer



Opmerking:

Alle door dit informatieblad verstrekte informatie en gegevens stemmen overeen met onze in de praktijk opgedane ervaringen en laboratoriumonderzoeken en zijn gebaseerd op de huidige stand van de techniek. Het gaat hierbij echter slechts om algemene aanwijzingen die geen bepaalde eigenschappen verzekeren. Omdat de omstandigheden, waarin opslag, transport en verwerking plaatsvinden, buiten onze invloedssfeer liggen, hebben de aanwijzingen geen juridisch bindend karakter. Het is aan de gebruiker om de producten op hun geschiktheid voor het telkens daarvoor voorziene toepassingsgebied in de betreffende, in het gegeven pand geldende omstandigheden te controleren.