

## profimur Primer voor Stuc en Decor 732

### Eigenschappen:

- speciale primer op minerale basis
- hechtingsbevorderend
- wit dekkend met gelijkmatig structuurbeeld
- vrij van conserveermiddelen, oplosmiddelen en weekmakers
- zeer ademend
- korrelgrootte 0,5 mm
- voor binnen en buiten

### Toepassingsgebied:

Gebruiksklare, fijn gestructureerde speciale primer. Levert optimale ondergronden voor pleisterwerken met mineraal-, silicaat- en kunstharpleister op. Op het stroeve oppervlak kan al het structuurpleisterwerk (zoals rol-, wrijf- en kraspleisterwerk) gemakkelijk opgehaald en gestructureerd worden. Ideaal ook als ondergrondlaag voor verftechnieken met lazuren en dispersieverven en ook als gestructureerde laatste laag binnenshuis.

### Technische gegevens:

Grondstofbasis:	kaliwaterglas, organische polymeerdispersie, titaandioxide, minerale vulstoffen, additieven
Dichtheid:	ca. 1,7 g/cm <sup>3</sup>
pH-waarde:	ca. 10,5
GISCODE voor bekledingsstoffen:	BSW10

### Voorbehandeling van de ondergrond:

Toepasbaar op alle minerale ondergronden (zoals beton, gips-, kalk- en cementpleister), gipskarton-, gipsvezel-, cementvezel- en gelijkaardige droogbouwplaten evenals dispersieverflagen. De ondergrond moet droog, solide en vrij van losmiddelen (stof, vet en dergelijke) zijn. Los materiaal, oud behang en slecht hechtende verflagen van de ondergrond verwijderen. Sterk zuigende, zandende en krijtende ondergronden met profimur Diepgrondering LF in de grondverf zetten. Scheuren, gaatjes en oneffenheden binnenshuis met het profimur plamuur repareren.

### Verwerking:

profimur Primer voor Stuc en Decor vóór gebruik door elkaar roeren en met kwast, borstel, rol of een geschikt spuittoestel opbrengen. Bij de verwerking met het spuittoestel dient de max. korrelgrootte van 0,5 mm in acht genomen te worden. Na de volledige droging (ca. 8 uur – afhankelijk van het absorptievermogen van de ondergrond, temperatuur en luchtvochtigheid) kunnen de geverfde oppervlakken gecoat worden. met Primer voor Stuc en Decor geverfde oppervlakken binnenshuis mogen niet met plamuur op gipsbasis geplamuurd worden. Hiervoor is profimur Licht Plamuur of profimur Finish-Plamuur aan te bevelen.

### Op kleur brengen:

De Primer voor Stuc en Decor kan met max. 3% nuanceringsconcentraten (LW-oxidetypes) op kleur gebracht worden.

### Verbruik:

ca. 350 – 400 g/m<sup>2</sup> per verlaag – afhankelijk van ondergrond en applicatiemethode. Exacte applicatiehoeveelheid bij wijze van proef aan het object vaststellen.

### Aanwijzingen:

Niet onder +5°C object- en kamertemperatuur verwerken. Bij aanraking met de ogen onmiddellijk met water uitspoelen. Let op! Bij het spuiten kunnen er gevaarlijke inadembare druppeltjes ontstaan. Aerosol of nevel niet inademen. Gereedschap onmiddellijk na gebruik met water reinigen.

Voor veiligheidsrelevante gegevens verwijzen wij naar het veiligheidsinformatieblad. Actuele veiligheidsinformatiebladen krijgt u op onze website [www.profimur.de](http://www.profimur.de) of via [info@profimur.de](mailto:info@profimur.de).

### Opslag:

Originele verpakking goed afgesloten, veilig voor kinderen en koel, maar vorstvrij bewaren.

### Afvalverwijdering:

Alleen compleet geleedigde verpakkingen laten recycleren. Niet in riolering, waterlopen of bodem laten terechtkomen.

### EAN

4016215105184  
4016215105191

### Verpakkingseenheid

8 kg emmer  
15 kg emmer



### Opmerking:

Alle door dit informatieblad verstrekte informatie en gegevens stemmen overeen met onze in de praktijk opgedane ervaringen en laboratoriumonderzoeken en zijn gebaseerd op de huidige stand van de techniek. Het gaat hierbij echter slechts om algemene aanwijzingen die geen bepaalde eigenschappen verzekeren. Omdat de omstandigheden, waarin opslag, transport en verwerking plaatsvinden, buiten onze invloedssfeer liggen, hebben de aanwijzingen geen juridisch bindend karakter. Het is aan de gebruiker om de producten op hun geschiktheid voor het telkens daarvoor voorziene toepassingsgebied in de betreffende, in het gegeven pand geldende omstandigheden te controleren.