

profimur Lichtgewicht Vulstof 910

Eigenschappen:

- voor perfecte aansluitvoegen
- wit
- flexibel
- schuur- en overschilderbaar
- toepasbaar binnenshuis en met weersbestendige overlakken ook buitenshuis

Toepassingsgebied:

Ultralicht, wit plamuur voor het opvullen van voegen, scheuren en gaatjes in wand- en plafondoppervlakken en ook voor aansluitvoegen van deur- en raamkozijnen en plinten. Ideaal voor het plamuren van isolatieplaten binnenshuis, stucijsten en decoratie-elementen van hardschuim en polystyreen. Blijft ook na het uitharden lichtjes flexibel en past zich aan de natuurlijke bewegingen van de ondergrond aan.

Technische gegevens:

Grondstofbasis:	kunststofdispersie, lichtgewicht vulstoffen, additieven
Dichtheid:	ca. 0,5 g/cm ³
pH-waarde:	ca. 8
GISCODE voor bekledingsstoffen:	BSW20

Ondergrond:

Geschikt voor alle minerale ondergronden (zoals bv. beton, pleister- en metselwerk) en ook voor hout, polystyreen, dispersieverflagen, gelakte oppervlakken, kunstharpleisterwerk en gelijkaardige ondergronden. De ondergrond moet schoon, droog, solide, stof- en vetvrij zijn. Sterk zuigende, zandende en krijtende ondergronden met profimur Diepgrondering LF voorbehandelen.

Verwerking:

Vóór gebruik mondstuk minstens 1 cm afsnijden. De Lichtgewicht Vulstof tot een laagdikte van maximaal 15 mm opbrengen en gladstrijken. Na volledige droging (afhankelijk van applicatiedikte en omgevingsomstandigheden ca. 8 uur) is de Lichtgewicht Vulstof zeer goed schuurbaar. Bij toepassing buitenshuis op korte termijn een weersbestendige verflaag opbrengen.

Aanwijzingen:

Niet bij een temperatuur van minder dan +5°C verwerken. Gereedschap na gebruik met water reinigen.

Voor veiligheidsrelevante gegevens verwijzen wij naar het veiligheidsinformatieblad. Actuele veiligheidsinformatiebladen krijgt u op onze website www.profimur.de of via info@profimur.de.

Opslag:

Originele verpakking goed afgesloten, veilig voor kinderen en koel, maar vorstvrij bewaren.

Afvalverwijdering:

Alleen compleet geledigde verpakkingen laten recyclen. Ingedroogde materiaalresten kunnen samen met het huisvuil of als bouwafval afgevoerd worden. Niet uitgeharde resten conform afvalseutel-nr. EWC 08 04 10 afvoeren. Niet in riolering, waterlopen of bodem laten terechtkomen.

EAN

4016215105313

Verpakkingseenheid

310 ml patroon

**Opmerking:**

Alle door dit informatieblad verstrekte informatie en gegevens stemmen overeen met onze in de praktijk opgedane ervaringen en laboratoriumonderzoeken en zijn gebaseerd op de huidige stand van de techniek. Het gaat hierbij echter slechts om algemene aanwijzingen die geen bepaalde eigenschappen verzekeren. Omdat de omstandigheden, waarin opslag, transport en verwerking plaatsvinden, buiten onze invloedssfeer liggen, hebben de aanwijzingen geen juridisch bindend karakter. Het is aan de gebruiker om de producten op hun geschiktheid voor het telkens daarvoor voorziene toepassingsgebied in de betreffende, in het gegeven pand geldende omstandigheden te controleren..