

- extra sterke kleefkracht
- zeer hoge vochtbestendigheid bij het overschilderen
- transparant opdrogend
- zonder oplosmiddelen, zonder weekmakers

Glasvezel- en renovatievlieslijm

Gebruiksdoeleinde

Voor de veilige en duurzame verlijming van glasvezelweefsel, schildersvlies en zware wandbekledingen (bv. van vinyl of textiel) evenals ruwe vezel binnenshuis.

Ingrediënten

Bestaande uit: methylcellulose, zetmeelether, polyvinylacetaatpoeder, conserveermiddelen en additieven

Stortgewicht: 0,45 g/cm³

pH-waarde: ca. 8

Verbruik: ca. 200 g/m²

Voorbehandeling van de ondergrond

De ondergrond moet droog, solide, vlak, gelijkmatig zuigend, stof- en vetvrij zijn. Oud behang en slecht hechtende verflagen verwijderen. Scheurtjes, gaatjes en oneffenheden met **baufan**[®] Binnenplamuur repareren. Sterk zuigende, zandende en krijtende ondergronden alsook geschuurde oppervlakken met **baufan**[®] Diepgrondering LF voorbehandelen.

Aanzet

De inhoud van de verpakking krachtig door elkaar roeren, snel en vlot in koud water (zie tabel) strooien en korte tijd verder roeren. Na ca. 15 minuten de aanzet nogmaals krachtig doorroeren.

	Aanzet	Waterhoeveelheid per verpakking	Verpakking volstaat voor
Vooraf pappen	1 : 20	10 l	ca. 70 m ²
Ruwe vezel	1 : 11	5,5 l	ca. 30 m ²
Renovatie- en wapeningsvlies, gestempeld vlies, ruwe vezel vlies, textielbehang, zware wandbekledingen	1 : 10	5 l	ca. 25 m ²
Glasweefsel	1 : 8	4 l	ca. 22,5 m ²

Verwerking

De lijm met een laagpolige rol of een borstel in baanbreedte gelijkmatig op de ondergrond opbrengen. De op maat geknipte baan in het verse lijmbed leggen en gelijkmatig zonder blazen aandrukken. De verwerkingsinstructies vanwege de fabrikanten van het behang of van de bekleding dienen onvoorwaardelijk in acht genomen te worden. Indien de fabrikant expliciet daarop wijst, de lijm direct op de bekleding opbrengen en deze na de voorgeschreven wekingstijd verlijmen. De wandbekledingen pas na volledige droging van de lijm met dispersieverf overschilderen.

Belangrijke aanwijzingen

Niet onder +5°C verwerken. Lijmresten onmiddellijk met water verwijderen. Gereedschap onmiddellijk na gebruik met water reinigen.

Opslag

Veilig voor kinderen, koel en droog bewaren.

Afvalverwijdering

Ingedroogde materiaalresten kunnen samen met het huisvuil of als bouwafval afgevoerd worden. EWC-afvalsleutel-nr. 08 04 14.

Art.-nr.

102619 500 g Vouwdoos

Opmerking:

Alle door dit informatieblad verstrekte informatie en gegevens stemmen overeen met onze in de praktijk opgedane ervaringen en laboratoriumonderzoeken en zijn gebaseerd op de huidige stand van de techniek. Het gaat hierbij echter slechts om algemene aanwijzingen die geen bepaalde eigenschappen verzekeren. Omdat de omstandigheden, waarin opslag, transport en verwerking plaatsvinden, buiten onze invloedssfeer liggen, hebben de aanwijzingen geen juridisch bindend karakter. Het is aan de gebruiker om de producten op hun geschiktheid voor het telkens daarvoor voorziene toepassingsgebied in de betreffende, in het gegeven pand geldende omstandigheden te controleren.