

- **allrounder: repareren, vullen, plakken**
- **snel verhardend in 30 minuten**
- **wit, voor binnen en buiten**

Boorgat & scheurenvuller ULTRA

Toepassingsgebied

Speciale, snel verhardend, wit cementplamuur met extreem goede kleef- en vuleigenschappen. Voor het repareren van scheuren en gaten op nagenoeg alle ondergronden binnen en buiten – hecht zelfs op geglazuurde tegels. **baufan**[®] Boorgat- & Scheurenvuller kan ook als kleef- en reparatiemassa gebruikt worden.

Inhoudsstoffen

Wit speciaal cement, kunstharspoeder, minerale vulstoffen en additieven

Ondergrond

De ondergrond moet droog, solide, schoon en vrij van stof en vet zijn. Sterk zuigende, zandende en krijtende ondergronden met **baufan**[®] Diepgrondering LF voorbehandelen. Tegels en andere niet zuigende ondergronden grondig reinigen en ontvetten.

Verwerking

Aanmengen: 750 g poeder in ca. 300 ml schoon, koud water strooien en krachtig omroeren totdat er een homogene massa ontstaat. Als voor het toepassingsgeval den hogere stevigheid vereist is, dient de hoeveelheid water tot 250 ml verminderd te worden.

Verwerking:

Het aangerode plamuur binnen 30 minuten verwerken. Het materiaal kan met een spatel gaten/scheuren tot 10 cm diepte in één laag egaliseren. Daaropvolgende verflagen en verlijmingen pas na volledige droging voorzien. Afhankelijk van applicatiedikte, ondergrond en omgevingstemperatuur bedraagt de droogtijd ca. 24 uur.

Verbruik per verlaag

Per mm applicatiedikte → ca. 1,0 kg/m²

Verwerkingstemperatuur

+5°C tot +30°C voor materiaal, circulerende lucht en ondergrond

Droogtijd

Ca. 5 uur in normale omstandigheden (+20°C, 65% relatieve luchtvochtigheid, matig zuigende ondergrond); bij ongunstige omstandigheden navenant langere droogtijd.

Belangrijke aanwijzingen

Veiligheidsinformatieblad in acht nemen. Niet onder +5°C object- en kamertemperatuur verwerken. Gereedschap na gebruik onmiddellijk met water. Verpakking goed afgesloten, koel en droog bewaren. Alleen compleet geledigde verpakkingen laten recycleren. Uitgeharde materiaalresten kunnen samen met het huisvuil of als bouwafval afgevoerd worden. Afvalsleutel-nr. EWC 06 02 99. GIS- CODE ZP1. Chromaatarm conform EU-verordening 1907/2006, bijlage XVII (47).

Actuele veiligheidsinformatiebladen krijgt u op onze website www.baufan.de

Opslag

Originele verpakking goed afgesloten en koel, maar vorstvrij bewaren. Buiten het bereik van kinderen opbergen.

In de ongeopende toestand en bij een vakkundige opslag ten minste houdbaar tot: 48 maanden vanaf productiedatum (zie batchetiket).

Art.-nr.

101476

750 g

Karton

Opmerking:

Alle door dit informatieblad verstrekte informatie en gegevens stemmen overeen met onze in de praktijk opgedane ervaringen en laboratoriumonderzoeken en zijn gebaseerd op de huidige stand van de techniek. Het gaat hierbij echter slechts om algemene aanwijzingen die geen bepaalde eigenschappen verzekeren. Omdat de omstandigheden, waarin opslag, transport en verwerking plaatsvinden, buiten onze invloedssfeer liggen, hebben de aanwijzingen geen juridisch bindend karakter. Het is aan de gebruiker om de producten op hun geschiktheid voor het telkens daarvoor voorziene toepassingsgebied in de betreffende, in het gegeven pand geldende omstandigheden te controleren.